

EKOIZPENA FABRIKAN KONTROLATU IZANAREN ADOSTASUN-ZIURTAGIRIA

1239/CPR/0821001

Europako Parlamentuaren eta 2011ko martxoaren 9ko Kontseiluaren 305/2011 Araudiak (EB), eraikuntza-produktuen komertzializaziorako baldintzak ezartzen dituenak, ziurtatzen du

Eraikuntza-produktu hau: **Egiturarako zur trinkoa, horzdun junturaduna.**

Ziurtagiriaren irismena: **Ikus eranskina**

Hornitzailea eta fabrikatzailea: **EGOIN, S.A.
Cº Astei
48287 - NATXITUA-EA (Bizkaia)**

Fabrikatzaileak ekoizpenaren kontrola egin duela fabrian, eta, horrez gain, fabrian hartutako laginen saiakuntzak egin dituela aurrez ezarritako saiakuntza-plan bati jarraituz. Araudiak orobat ziurtatzen du erakunde notifikatuak, TECNALIA R&I CERTIFICACION SLk, produktuaren ezaugarri nabarmenen lehen tipo-saiakuntzak, fabrikaren hasierako ikuskapena eta fabrikako ekoizpenaren kontrolarena egin dituela, bai eta fabrikako ekoizpenaren aldizkako jarraipena, ebaluazioa eta kontrolaren onespena ere.

Ziurtagiri honek adierazten du

EN 15497:2014

arauaren ZA eranskinean deskribatutako adostasunaren ebaluazioari dagozkion xehetasun guztiak aplikatu direla eta produktuak behar diren gutxienezko eskakizunak betetzen dituela.

Prestazioen iraunkortasuna ebaluatzeko eta egiaztatzeko sistema: 1 SISTEMA




Carlos Nazabal Alsua
Zuzendari gerentea

Indarrean sartuko den data: 2016/07/04
Eguneratze-data: 2016/07/04
Iraungitze-data: 2019/09/24
Serie-zk.: 082100100-E

Dokumentu honek ahalmena ematen dio fabrikatzaileari CE marka jartzeko.
Ziurtagiri honek aldaketak izan ditzake, aldi baterako indarrik gabe gera daiteke eta bertan behera ere gera dalteke
TECNALIA R&I CERTIFICACIONek erabakita.

Indarraldiaren egoera egiaztatzeko, QR kodea erabili edo hemen kontsultatu: www.tecnaliacertificacion.com.



EKOIZPENA FABRIKAN KONTROLATU IZANAREN
ADOSTASUN-ZIURTAGIRIAREN ERANSKINA

1239/CPR/0821001

Eraikuntza-produktu hau:

Egiturarako zur trinkoa, horzdun junturaduna.

Zuraren espezia:	Intsinis pinua (<i>Pinus Radiata</i>, PNRD)
Klase erresistentea:	C24
Gehienezko dimentsioa:	60 x 140 mm
Zerbitzu-motak: (EN 1995-1-1)	1, 2 eta 3
Itsasgarria:	PUR I mota (EN 15425:2009)
Suarekiko portaera:	D-s2, d0
Formaldehido-mota:	E1
Iraunkortasun natural mota:	3-4/S-SH/S/S
Prebentziozko tratamendua:	EN 15228:2009
	Erabilera-mota: 4