

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

1239/CPR/0821002

En vertu du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 par lequel sont établies les conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction, il est certifié que le

Produit de construction : **Structures en bois. Bois lamellé collé**
Champs de la certification : **Voir annexe ci-après.**
Fabriqué et fourni par : **EGOIN, S.A.**
C° Astei
48287 - NATXITUA-EA (Bizkaia) ESPAGNE

Est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine et à des essais additionnels des échantillons pris conformément à un plan de contrôle préétablie et que l'organisme notifié TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L. a effectué l'inspection initiale du centre de production et du contrôle de la production en usine et effectue le suivi périodique, l'évaluation et l'approbation du contrôle de la production en usine.

Le présent certificat indique qu'ont été appliquées toutes les dispositions relatives à l'évaluation de la conformité décrites dans l'Annexe ZA de norme,

EN 14080:2013

et que le produit respecte les dispositions minimales exigées.

Système d'Evaluation et vérification de la constance des performances : **SYSTEME 1**




Carlos Nazabal Alsua
Directeur Gérant

Date d'entrée en vigueur : 11/10/2016
Date dernière modification : 26/01/2017
Date d'entrée en vigueur : 24/09/2019
N° série : 082100201-E

Ce document autorise le fabricant à apposer le marquage CE.

Le présent certificat est susceptible de modifications, suspensions temporaires et retracts par TECNALIA R&I CERTIFICACION.
L'état de validité peut être vérifié par le biais du code QR ou en consultant le site www.tecnaliacertificacion.com.



ANNEXE
CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
1239/CPR/0821002

Produit de construction :

Bois Lamellé Collé pour portance

Catégorie de bois lamellé collé :	GL32h
• Type de bois :	Pino Radiata (<i>Pinus radiata</i>)
Catégorie de bois lamellé collé :	GL28h
• Type de bois :	Picea (<i>Picea Abies</i>) Pino Radiata (<i>Pinus radiata</i>)
Catégorie de bois lamellé collé :	GL24h
• Type de bois :	Pino Radiata (<i>Pinus radiata</i>) Alerce (<i>Larix decidua</i>)
Classes de service :	1, 2 y 3
Adhésif :	MUF TYPE I selon EN 301:2013
Comportement face au feu :	D-s2,d0
Classe de formaldéhyde :	E1
Classe de durabilité naturelle :	Pino Radiata (<i>Pinus radiata</i>): 4-5/S-SH/S/S Picea (<i>Picea Abies</i>): 4/SH-SH/S/S Alerce (<i>Larix decidua</i>): 3-4/S-S/S/S
Traitement préventif :	EN 15228 Type de bois : Pino Radiata Classe d'usage : 4