

Declaración de Prestaciones

No.: DOP_EGO CLT HF

1. Código unívoco de identificación del tipo de producto:

EGO CLT HF

2. Uso previsto del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada:

Edificios y puentes

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada así como dirección del fabricante en conformidad con el artículo 11, apartado 5 del Reglamento de Productos de Construcción:

EGOIN S.A.

Barrio Olagorta S/N

48311 Natxitua

País Vasco, España

4. Nombre y dirección del representante autorizado a cargo de las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2 del Reglamento de Productos de Construcción:

No hay representante autorizado

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento tal y como se establece en el Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción:

Sistema 1

6. Norma armonizada, si procede:

No procede

7. Organismo de Evaluación Técnica Europea, si procede:

ETA-12/0281

Firmado por ***1127** UNAI AGIRRE (R: ****2707*) el día
10/06/2024 con un certificado emitido por Herritar eta
Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4)

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales		Rendimiento	
Características mecánicas de productos de madera laminada encolada	Clase de resistencia	CL26E11.8	CL36E14.7
	Resistencia a la flexión	Abeto rojo/abeto, pino, alerce	Abeto rojo/abeto
	Resistencia a la presión		
	Resistencia a la tracción	Láminas exteriores: 100% C24 o T14 o lámina de calidad excelente	Láminas exteriores: 100% C40 o T26
	Resistencia al cizallamiento	Láminas interiores: 100% C24 o T14	Láminas interiores: 100% C24 o T14
	Módulo de elasticidad		
	Fuerza de adhesión	Propiedades características: según ETA-12/0281	Propiedades características: según ETA-12/0281
	Resistencia de los empalmes por unión dentada		
	Adicional para EGOIN S.A. con empalmes por unión dentada universales: resistencia a la flexión de los empalmes por unión dentada universales	NPD	
	Datos geométricos	NPD	
Resistencia al fuego		NPD	
Fuerza de adhesión	Integridad de las juntas del encolado de superficie	Ensayo de delaminación según EN 14080, Anexo C, procedimiento B	
	Empalmes por unión dentada universales	NPD	
Firmado por ***1127** UNAI AGIRRE (R: ****2707) el día 10/06/2024 con un certificado emitido por Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4)		Reacción al fuego D-s1 (aplicación como revestimiento de suelo)	
Emisión de formaldehído		E1	
Emisión de otras sustancias peligrosas		NPD	
Durabilidad del encolado	Clase de madera	Abeto rojo/abeto, pino, alerce	
	Tipos de adhesivos	MUF / tipo I según EN 301 I 90 FJ 0,1 S w Juntas a tope de láminas según EN 14080 I 90 GP 0,3 S w encolado de superficie según ETA-12/0281	

Durabilidad biológica	Láminas sin tratamiento protector	Clase de durabilidad 5 según EN 350
	Láminas con tratamiento protector	NPD
Otras propiedades		según ETA-12/0281

NPD – No Performance Determined

10. El rendimiento del producto identificado arriba está conforme a lo declarado. Esta declaración de rendimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011 es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado en nombre del fabricante por:

Unai Agirre/ Director General Egoín S.A.

Nombre y función

Natxitua, 10 de junio de 2024

Lugar y fecha de la emisión

Sello/Firma

Firmado por ***1127** UNAI AGIRRE (R: ****2707*) el día 10/06/2024 con un certificado emitido por Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4)